

# TYTAN PROFESSIONAL Reiniger für Polyurethanschäume 100 ml

10038322, 10036192

Professioneller Reiniger mit sehr hoher Wirksamkeit. Reinigt gehärteten Polyurethanschaum. Ideal für die Reinigung der meisten Arten von Oberflächen: PVC, Holz Stein, Fliesen, Beton, Epoxy, Stahl, Polster, Kleidung, Arbeitskleidung, Hände, etc. Mit sehr schneller Wirkung, ohne die Struktur der Oberfläche zu beeinträchtigen.



## EIGENSCHAFTEN

- Einfache Anwendung
- Hinterlässt keine Spuren
- Schnelle Reaktionszeit
- Hervorragende Haftung auf den meisten Oberflächen
- Bewirkt keine Oberflächenbeanspruchung
- Umweltschonend

## EMPFOHLENE VERWENDUNG

- Entfernen von ausgehärtetem PU-Schaum von den meisten Oberflächen, die im Baugewerbe verwendet werden

1/3

### SELENA IBERIA, SLU

Marie Curie, n°19, planta 6,1.  
28521 Rivas, Madrid-España  
ES: +34 900 92 32 95

R. Calouste Gulbenkian, n°52, 7°, E4  
4050 - 144 Porto - Portugal  
PT: +351 800 919 552

info@quilosa.com  
www.quilosa.com



transparent

## GEBRAUCHSANWEISUNG

Lesen und befolgen Sie vor dem Gebrauch sorgfältig die Anweisungen auf der Verpackung. Lesen und befolgen Sie vor der Anwendung die Sicherheitshinweise im Sicherheitsdatenblatt.

### Produktaufbereitung

- Vor der Anwendung das Produkt an einer unauffälligen Stelle testen! Vorsicht bei lackierten Oberflächen.

### Anwendung

- Die ausgehärteten PU-Schaumreste mit dem Produkt besprühen.
- Nachdem der ausgehärtete PU-Schaum mit dem Reiniger besprüht wurde, bis zu 3 Minuten abwarten und anschließend mit einem Tuch oder einer Bürste mit harten Borsten die ausgehärteten PU-Schaumreste abwischen/abtragen.
- Sollte die Verunreinigung weiterhin bestehen, den Vorgang komplett wiederholen.

### Einschränkungen / Bemerkungen

- ACHTUNG: das Produkt entfernt getrockneten Polyurethanschaum und keine Isocyanat-Rückstände (Schaumhärter: in der Regel eine braune, gelbe oder braune Substanz von Kunststoffkonsistenz: extrem schwer aufzulösen). Zum Entfernen von Isocyanat-Rückständen empfehlen wir ein anderes Produkt aus unserem Sortiment. Machen Sie vor der Anwendung des Produkts einen Test an einer unsichtbaren Stelle! Vorsicht auf lackierten Oberflächen. Wischen Sie den Reiniger nicht auf der Oberfläche ab
- Das Produkt nicht auf der zu reinigenden Oberfläche einreiben!

## TRANSPORT / AUFBEWAHRUNG

Produkt ist 18 Monate ab dem Herstellungsdatum haltbar, sofern es in der Originalverpackung an einem trockenen Ort bei einer Temperatur von +5°C bis +25°C gelagert wird. Ausführliche Informationen zum Transport finden Sie im Sicherheitsdatenblatt des Produkts

Ausführliche Informationen zum Transport enthält das Sicherheitsdatenblatt.

2/3

#### SELENA IBERIA, SLU

Marie Curie, n°19, planta 6,1.  
28521 Rivas, Madrid-España  
ES: +34 900 92 32 95

R. Calouste Gulbenkian, n°52, 7°, E4  
4050 - 144 Porto - Portugal  
PT: +351 800 919 552

info@quilosa.com  
www.quilosa.com





## WARNUNGEN UND GHS-EMPFEHLUNGEN

Die Angaben, Empfehlungen und Ratschläge beruhen auf unseren besten Kenntnissen, Untersuchungen und Erfahrungen und werden nach bestem Wissen und Gewissen in Übereinstimmung mit den Grundsätzen unseres Unternehmens und unserer Lieferanten angegeben. Obwohl die vorgeschlagenen Methoden als allgemein üblich angesehen werden, sollte sich jeder Benutzer dieses Materials auf jede ihm mögliche Art und Weise, einschließlich der Prüfung des Endprodukts unter den entsprechenden Bedingungen, von der Eignung des gelieferten Materials für die von ihm beabsichtigten Zwecke überzeugen. Weder das Unternehmen noch seine Bevollmächtigten können für Schäden haftbar gemacht werden, die durch eine unsachgemäße oder unangemessene Verwendung seiner Materialien entstanden sind.

### SELENA IBERIA, SLU

Marie Curie, n°19, planta 6,1.  
28521 Rivas, Madrid-España  
ES: +34 900 92 32 95

R. Calouste Gulbenkian, n°52, 7°, E4  
4050 - 144 Porto - Portugal  
PT: +351 800 919 552

info@quilosa.com  
www.quilosa.com

