

# TYTAN PROFESSIONAL Czyścik do Pian Poliuretanowych 500 ml



Wielofunkcyjny środek przeznaczony do usuwania nieutwardzonych pian i klejów poliuretanowych. Idealny do czyszczenia zaworów, dysz, pojemników oraz narzędzi używanych przy aplikacji klejów i pian poliuretanowych. Doskonale nadaje się również do odtłuszczania powierzchni przed nałożeniem silikonów, klejów, pian i innych produktów chemii budowlanej.



## ZALETY

- Długowieczność narzędzi - utrzymuje je w doskonałym stanie przez wiele lat.
- Zapobiega zaklejeniu zaworu piany, zapewniając jego prawidłowe działanie.
- Szybko i skutecznie usuwa świeży poliuretan z narzędzi i powierzchni.
- Jest łatwy w użyciu z każdym rodzajem pistoletu do pian.
- Zwiększa przyczepność innych produktów chemii budowlanej do oczyszczonego podłoża.

## REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- Czyszczenie narzędzi ze świeżej i nieutwardzonej piany poliuretanowej.
- Odtłuszczanie powierzchni przed zastosowaniem chemii budowlanej.
- Do każdego rodzaju pistoletów do pian i do czyszczenia zaworów.

## DANE TECHNICZNE

Parametr (+23°C/50% RH)	Wartość
Pojemność całkowita [ml]	650
Pojemność nominalna [ml]	500
Konsystencja: ciecz	+
Warunki aplikacji	Wartość
Temperatura puszk / aplikatora (optymalnie +20°C) [°C]	+5 - +35
Temperatura otoczenia/podłoża [°C]	+5 - +35
Kolor	Wartość

1/2

## SPOSÓB UŻYCIA

Przed przystąpieniem do aplikacji zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa podaną w MSDS-ie.

### Aplikacja

- Czyszczenie ręczne - nałożyć dołączony wentyl na zawór czyścika. Spryskać czyścikiem świeże plamy piany/kleju. Zabrudzenia usunąć suchą szmatką.
- Czyszczenie pistoletu - odkręcić puszkę z pianą/klejem od pistoletu. Nacisnąć dźwignię pistoletu, aby pozbawić go resztek piany/kleju. Następnie nałożyć plastikową rurkę dołączoną do opakowania pistoletu na jego wylot tak aby podczas czyszczenia uniknąć tworzenia się mgiełki zawierającej czyścik i pozostałość z pistoletu. Nakręcić pistolet na pojemnik czyścika. Kilkakrotnie nacisnąć dźwignię pistoletu. Czynność powtarzać aż do chwili całkowitego oczyszczenia pistoletu z piany/ kleju.

### Ograniczenia / uwagi

- Czyścik usuwa jedynie zabrudzenia z nietwardzonej piany/kleju.
- Czyścik działa destrukcyjnie na polistyren, PVC i niektóre inne tworzywa. Przed użyciem sprawdzić działanie czyścika na daną powierzchnię.

## TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Przechowywać przez 36 miesięcy od daty produkcji w suchym i chłodnym miejscu w oryginalnie zapakowanych pojemnikach. Nie jest dozwolone przechowywanie pojemników z czyścikiem w temperaturze powyżej + 50°C i w pobliżu otwartego ognia. Zalecana temperatura magazynowania od +5°C do +30°C.

Nie przechowywać w kabinie samochodu. Przewozić wyłącznie w bagażniku.

Szczegółowe informacje dotyczące transportu znajdują się w karcie bezpieczeństwa produktu (MSDS).

## OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.